

專業自動洗地機

CT30




清潔劑由刷盤中心
順刷盤轉動平均噴灑
不浪費及污漬牆角



機械性浮動刷盤設計
適宜任何不平整地面清潔
使機器保持最佳清潔效率



V形水刮組設計
集水/吸水效率佳



防止污水泡沫設計
可避免吸水馬達腐
蝕,損毀,延長時用
時效



全自動操作功能程式設計：
出水系統/清洗刷/吸水馬達
同步啟動/關閉
吸水馬達延遲關閉設計



清洗刷裝卸/吸水膠片/水管
更新,皆不需使用任何工具

獨特科技設計

TCL微電腦充電器(標準配備)



電池組



補充式充電設計,有效管理電池使用效能
及延長電池組獨立使用年限

搭載AGM-EV等級深度放電免保養
電池,可節省保養費用及減低耗損成
本,電池材質採100%可回收物料



直覺式簡單操作符號及人體力學操作握把工作操作更輕易



可調式操作握把適合任何體型操作人員及方便運輸、儲置



黃色保養區域指示及清洗刷毛耗損紅色指示,使保養更簡便



分離式污水槽,方便清潔吸水刮組配備防刮牆角導輪,95%乳膠材質吸水膠片堅固耐用,特殊設計可四面更替使用



搭載高扭力齒輪箱馬達及高效率層三層風碟吸水馬達

Main technical characteristics

Motors

- Brush rotation: independent oil bath motor gear box
- Suction: 3 stages with stainless steel fans and shaft

Plastics

- Tanks: great thickness high density polyethylene
- Squeegee blades: made in Latex usable on 4 sides
- Hoses: suction and discharge made in high resistance polyurethane
- Wheel : oil resistant

Other characteristics

- Nylon standard brush with maximum consumption indicator
- Automatic brush click-on/off
- Solution adjust and closure valve
- Positioned in height discharge hose (\varnothing 38 mm)
- Brush hook on machine side
- Predisposition for rear squeegee kit

Mechanics

- Chassis:** double treatment with galvanizing + die-casting
- Bearings:** shielded against humidity and water seepages
- Bolts and nuts:** made in stainless steel where there are water contacts

Electric system

- Carbon brushes:** easily changeable
- Boards:** equipped with protective
- Solenoid valve:** with Viton membrane resistant against chemical agents
- Display:** battery level



Control panel
Brush, solution and vacuum inserted by one unique command or singularly upon necessity.

機 型	清潔寬度 (mm)	吸水寬度 (mm)	清潔效率 (/h)	刷盤數量	清水容量 (l)	污水容量 (l)	電力	工作速度 (Km/h)	淨重 (Kg)	體積 (LxWxH) (cm)
CT 30 B 45	450	550	1670	1	28	30	24 V (2x12 V)	3.5	138*	960x550x1220
CT 30 C 45	450	550	1670	1	28	30	110 V 60 Hz	3.5	48	960x550x1220

* 含電池

選購配件



權能國際股份有限公司

新北市三重區興德路86號4樓(遠見科技大樓)

電話:02-29957337(代表) 傳真:02-29957031

www.joynice.com.tw

inf@joynice.com.tw