

引擎式冷水高壓清洗機



BENZ



HONDA
引擎



H1811 P



不鏽鋼管噴嘴組
LCPR 40013



出水高壓管.10/mt.
TBAP 25324



控制握把組
IPPR 89429



固定角度噴嘴



H2940 P



H2515 P



LDL2021 P

BENZ



防震聯結器直接連結引擎與幫浦,可避免機械性震動磨損,延長機器使用時效



配備水溫洩壓閥,當水溫過高時自動洩漏,以確保幫浦零件不耗損



搭載Honda GX氣冷式4行程汽油引擎引擎配備負載開關



L系列機型搭配減速齒輪箱,低速運轉,可減低幫浦零組件耗損延長機器使用時效.



多功能調壓閥：

- 可輕易啟動引擎
- 當機器暫停工作時可迴路洩漏幫浦內壓力,避免幫浦水封耗損
- 可微調工作需求壓力

配備規格資料

BENZ - H 1811P系列

- 溫度自動調解閥
- 二只280/mm直徑移動輪

BENZ - L 系列

- 減速齒輪箱組

BENZ 全系列

- 搭載銅質鑄造三只陶瓷柱塞曲軸式幫浦,安靜,堅固耐用
- 搭載4行程,氣冷式Honda GX系列汽油引擎,配備負載閥及機油警示感應器

- 溫度自動調解閥,使引擎輕易啟動
- DL系列機器皆搭配液壓怠機減速器,當機器暫停工作時會自動減低引擎,幫浦運轉及迴路幫浦內部水壓可節省引擎耗油量,減低噪音及機器零組件耗損,延長機器使用年限
- 配備噴管及控制握把放置架設計
- 全鋼鋼管烤漆車架設計,可完全吸收機運震動
- 工作壓力調整閥
- 配備低壓噴灑清潔泡沫劑
- 315/mm直徑充氣移動輪

機 型						
	轉 速. r.p.m	工作壓力. bar	出水量. l/h	馬力. h.p	重量.kg	體積尺寸. cm
H1811 P	3600	30-180	660	6.5 - GX200	47	86 x 56 x 54
H2940 P	3600	30-200	800	9 - GX270	70	105 x 66 x 75
H2515 P	3600	30-250	900	13 - GX390	75	105 x 66 x 75
HDL2515 P	3600	20-250	900	13 - GX390	75	105 x 66 x 75
LDL2021 P	1500	30-200	1260	13 - GX390	80	105 x 66 x 75

> 上述規格如有更改不另行通知

建議選購配件 >



LCPR04507

地面清潔噴嘴組



LCLC49493



雙噴嘴
LCPR 24906



管路噴嘴
TBAP23853-10.mt
TBAP24406-20.mt



不鏽鋼雙管噴嘴
30 cm - LCPR 12981
50 cm - LCPR 12982
70 cm - LCPR 12983



噴砂噴嘴組
LCPR 14858



高壓管捲盤組
KTRI 37674

